NOVEDAD

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL TN3020



El turbidímetro portátil TN3020 es de elección para las medidas en aguas de bajo nivel de turbídez o en vinos, entre otras aplicaciones.

Cumple con el real decreto 3/2023 de aguas de consumo. Gran precisón a bajos niveles de turbidez.

ENTREGA INMEDIATA

DATOS TÉCNICOS

Escala	0.00 ~ 20 NTU / FNU
Resolución	0.01/0.1/1 NTU
Precisión	±0.1 NTU o ±5% lectura
Método medición	Ratio, luz dispersa nefelométrica (90º) y trasmitida (180º)
Condiciones de trabajo	-10 ~ 50ºC, <80% RH
Cubetas	Ø25 mm, altura tapón 60mm, fondo plano
Volumen mínimo muestra	10 ml
Memoria de datos	5.000 puntos
Alimentación	4 Baterías tipo AAA, alcalinas
Apagado	Automático a los segundos
Dimensiones y peso (instrumento)	170 x 72 x 44 mm y 290 g (incluida la batería)

BENEFICIOS

- Estructura óptica de alta exactitud, medición precisa y estable.
- Combina 2 detectores, uno a 90º para detectar luz dispersa y otro a 180º para luz transmitida, con fuente de luz infrarroja cercana, de bajo nivel de interferencia, según norma ISO 7027, tipo Ratio.
- Calibración en 4 puntos: 0, 1, 2 y 20 NTU con indicación en pantalla. Permite calibrar uno o varios puntos a elección.
- Medidas en unidades NTU, FTU, intercambiables.
- Memoria hasta 5.000 puntos.
- Apagado automático programable.

Referencia	Descripción	PVP
TL-TN3020-3	Turbidímetro TN3020, maleta de transporte, 3 viales patrón de 0, 1 y 2 NTU, viales para muestras y accesorios. (Destornillador, pipeta de plástico, escobillón, paño de limpieza, 4 Pilas AAA 1,5 V, y manual de instrucciones)	**895€** Precio sin IVA.

Suministros Generales para Laboratorios
info@sglab.net
93 356 81 71